

ICARE FIRST®

LA VIDEO PROTECTION POUR TOUS

ICARE FIRST® EST LA SOLUTION ALLIANT ECONOMIE ET TECHNOLOGIE

ICARE FIRST® PERMET :

- Un **marquage de séquences** vidéo pour vous faire gagner du temps dans vos recherches futures.
- Un **cryptage** des films garantissant l'**intégrité** et la confidentialité des données.
- Une gestion rigoureuse des utilisateurs avec leur **authentification**.
- Un **accès à distance sécurisé** à vos vidéos en temps réel ou archivées avec un navigateur Web standard.
- La visualisation et la relecture des vidéos sur votre **iPhone, Smartphone...**

COSSILYS21

systèmes intelligents de vidéosurveillance
CONCEPTEUR - FABRICANT - INTEGRATEUR



COSSILYS21

systèmes intelligents de vidéosurveillance
CONCEPTEUR - FABRICANT - INTEGRATEUR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnalités du logiciel	First 4	First 8	First 16
Vitesse d'enregistrement maximum pour une caméra	25 i/s 4CIF	25 i/s 4CIF	25 i/s 4CIF
Vitesse d'enregistrement maximum	100 i/s équivalent CIF	200 i/s équivalent CIF	400 i/s équivalent CIF
Vitesse d'affichage par caméra	25 i/s	25 i/s	25 i/s
Pilotage de dôme PTZ en local et à distance	✓	✓	✓
Vidéo-senseur / Zone d'activité	✓	✓	✓
Fonction SPOT / Fonction CYCLIQUE	✓	✓	✓
Serveur web	inclus	inclus	inclus
Exploitation distante (configuration, live, relecture, exportation,...)	✓	✓	✓
Compatibilité Smartphone (iPhone, Android,...)	✓	✓	✓
Généralités			
Entrées pour caméras analogiques	4	8	16
Résolution en CIF	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4
Compression	H264	H264	H264
Graveur DVD	✓	✓	✓
Sortie VGA	1	1	1
Sortie composite indépendante - Option	4	4	4
Capacité d'enregistrement	250 Go à 2 To	250 Go à 2 To	250 Go à 2 To
Entrées audio	1	1	1
Sortie audio	1	1	1
Entrées alarme - Option	8, 16, 32	8, 16, 32	8, 16, 32
Sorties contact sec - Option	4, 8, 16, 32	4, 8, 16, 32	4, 8, 16, 32
Port RS232	1	1	1
Ports USB	6	6	6
Port IP - Option WiFi, RNIS, 3G, 3G+, ...	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
Clavier/souris	✓	✓	✓
Langues	français	français	français
Physique			
Dimensions en mm (LxlxH)	460x360x150	460x360x150	460x360x150
Poids en kg	8	8	8
Alimentation électrique	110-240 VAC/50-60 Hz /100W(max)	110-240 VAC/50-60 Hz /100W(max)	110-240 VAC/50-60 Hz /100W(max)
Température de fonctionnement	5°C à 50°C	5°C à 50°C	5°C à 50°C
Garantie usine	1 an	1 an	1 an
Produits conformes à la directive européenne RoHS - 2002/95/EC - Produits conformes aux Arrêtés Ministériels de Septembre 2006 et Août 2007 (selon la configuration) Les First 4 et First 8 ont pour date de commercialisation fin 2010			